



Bloccaggio manuale esterno e centraggi meccanici.



Bloccaggio interno idraulico.



Carrello di traslazione autocentrante.

● DATI TECNICI

- Lunghezza massima carrozzerie scarrabili trasportabili: 6200 mm. o 7200 mm (a seconda del modello).
- Sospensioni: sospensioni a balestre paraboliche.
- Assali: n. 02; ROR con freni a tamburo.

● KIT SCARRABILE mod. «PC RM»:

- Telaio realizzato da due longheroni realizzati con trave tipo IPE;
- carrello di traslazione realizzato in acciaio di qualità e supportato da n.04 perni folli ad alta resistenza posizionati internamente e da n.04 cuscinetti esterni che garantiscono la massima linearità durante le fasi di traslazione;
- sistemi di bloccaggio a quattro punti con ganasce interne;
- cilindri idraulici di azionamento ganasce completi di valvole di blocco;
- n. 04 ganci manuali esterni di sicurezza;
- n. 02 centraggi meccanici esterni;
- bande paraciclisti laterali;
- cassetta porta attrezzi laterale;
- parafanghi zincati con profilo in gomma per asse posteriore;
- luci perimetrali d'ingombro;
- paracolpi in gomma sulla traversa posteriore;
- verniciatura in colore rosso telai o grigio;
- dichiarazione di conformità;
- collaudo DGMCTC;
- manuale d'uso e manutenzione.

Impianto elettrico:

- In conformità alle direttive CEE.

Equipaggiamento di serie:

- Portaruota di scorta a verricello;
- timone da mt. 1.70;
- occhione per campana automatica;
- dischi in acciaio da 19.5.

Optional fornibili a richiesta:

- freni a disco;
- sospensioni pneumatiche;
- n. 03 assi;
- barra stabilizzatrice;
- impianto idraulico con pompa manuale per apertura e chiusura bloccaggi cassoni;
- allestimento in conformità alle norme ADR.